

ETERNA[®]

Laminatboden

Allgemeine Hinweise

Eterna[®]-Laminatböden sind für mittel bis stark beanspruchte Räume im Wohn- und gewerblichen Bereich, sowie Nassbereiche, z.B. Bäder und Saunen, geeignet. Mit dem Eterna[®]-Laminatboden haben Sie einen pflegeleichten, robusten und strapazierfähigen Bodenbelag mit langer Lebensdauer erworben.

Bitte sorgen Sie für eine Raumtemperatur zwischen 18 und 25°C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 65%. Bei höherer Luftfeuchte neigt der Laminatboden wie alle Holzwerkstoffe zum Quellen, wobei bei niedrigen Luftfeuchten und konstant hohen Temperaturen die Gefahr des Schwindens besteht. Wir empfehlen während der Heizperiode den Einsatz von Luftbefeuchtern.

Schmutzvermeidung

Idealerweise legen Sie vor die Eingangstüren ausreichend große Schmutzmatten, denn eingeschleppter Schmutz wirkt wie Schleifpapier und kann die Oberfläche zerkratzen. Statten Sie Ihre Bürostühle und alles was Rollen hat mit weichen Laufflächen aus, leicht zu erkennen am 2-farbigen Aufbau. Tauschen Sie alte Rollen rechtzeitig aus.

Erst- und Grundreinigung

Entfernen Sie vor der erstmaligen Nutzung Sägespäne, Staub und andere Verunreinigungen mit Besen oder Staubsauger. Wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht, d.h. mit einem ausgewringenen Tuch unter Zusatz eines handelsüblichem Laminat-Reinigers. Bei hartnäckigem Schmutz, z.B. trockenen Leimresten o. ä. empfehlen wir den Einsatz von Laminat-Leimentfernern. In der Folge kann die Grundreinigung mit den entsprechenden Laminat-Reinigungsmitteln erfolgen

Unterhaltsreinigung

Mit einer regelmäßigen Reinigung tragen Sie wesentlich zur Werterhaltung Ihres Eterna[®]-Laminatbodens bei. Ein geeigneter Staubsauger oder ein Wischmop ist sinnvoll, damit Schmutz regelmäßig und fachgerecht entfernt werden kann. Eterna[®]-Laminatböden brauchen keine gesonderte Behandlung. Bitte verzichten Sie auf Bohnerwachs, Polish oder ähnliche Pflegemittel, da sie für Laminatböden ungeeignet sind. Verwenden Sie niemals fließendes Wasser oder einen nassen Wischmop. Laminatböden verhalten sich bei der Anwendung von Wasser wie Fertigparkett, eine Nachbehandlung Ihres Laminatbodens ist demnach nicht erforderlich. Durch Schleifen, Lackieren oder Polieren werden die gebrauchstypischen Eigenschaften nachteilig beeinflusst.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.