



VOLLPFLEGE Finish Care

Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Emulsion für die hochwertige Pflege von Fußböden.

Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkettböden
- versiegelten Korkböden
- Mehrschichtparkettböden
- Linoleum
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

Hinweis :

Wichtig bei Mehrschichtparkettböden: Grundreinigung mit Pallmann GRUNDREINIGER (Verdünnung 1:10) notwendig. Da die Parkettlackqualität nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung bezüglich Schlieren- und Streifenbildung erfolgen.

Produkteigenschaften/ Vorteile :

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen schmutzabweisenden Schutzfilm die Versiegelung und die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Strapazierfähig
- Schnell trocknend
- Keine Aufpolierung nötig
- Formaldehydfrei
- Lösemittelfrei

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gebindeart: | Kunststoff-Kanister-Flasche |
| Liefergrößen: | 0,75, 5 und 10 Liter |
| Glanzgrad: | halbmatt, matt |
| Lagerfähigkeit: | ca. 24 Monate |
| Ersteinpflege/Verbrauch: | ca. 7 - 10 ml/m ² |
| Unterhaltspflege/Verbrauch: | ca. 100 - 250 ml/10 Liter |



Ihre Tischlerei
Christian Zendron
Restaurierung und Renovierung
von Gegenständen aus Holz
Spezial- & Einzelfertigung jeder Art
Hi-Fi Anfertigungen • An- und Verkauf
A-1030 Wien, Kegelgasse 2
(Ecke Untere Viaduktgasse)
Ihr Meisterbetrieb
UID: ATU59934717
Tel. +43-1-713 78 23-0 Mobil: +43-676-84 83 57 22
Fax: +43-1-713 78 23-20 e-mail: office@zendron.at
www.zendron.at



PALLMANN
bringt's auf den Punkt.

VOLLPFLEGE Finish Care

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Wachs befreien.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Ersteinpflege: Ca. 10 ml Pallmann VOLLPFLEGE pro m² pur mit dem Pallmann WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.
3. Unterhaltspflege: Ca. 100 - 250 ml Pallmann VOLLPFLEGE mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit Lappen oder Mopp dünn auftragen. Nach 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden. Diese Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
4. Auf grundgereinigten Böden (Pallmann GRUNDREINIGER) empfehlen wir eine Erstpflege mit Pallmann VOLLPFLEGE.
5. Die genauen Pflege- und Reinigungsrhythmen entnehmen Sie der Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebände bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Frisch versiegelte Flächen dürfen frühestens nach der Endfestigkeit (je nach Versiegelungssystem) mit Pallmann VOLLPFLEGE gepflegt werden.
- Regelmäßige Unterhaltspflege mit Pallmann VOLLPFLEGE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberflächen.
- Frisch eingepflegte Flächen frühestens nach 1 Tag mit Teppichen oder anderen Bodenbelägen bedecken bzw. mit schweren Gegenständen belasten.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutz-creme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Kunststoffgebände mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen [DSD]. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

04.2010

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CH | Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs
Tel.: +41 (0)41-6244888 / Fax: +41 (0)41-6244889
Internet: www.uzin-tyro.ch / E-Mail info@uzin-tyro.ch
Geschäftsführer: Heinz Leibundgut

Ihre Tischlerei



Ihr Meisterbetrieb
UID: ATU59934717

Christian Zendron

Restaurierung und Renovierung
von Gegenständen aus Holz
Spezial- & Einzelanfertigung jeder Art
Hi-Fi Anfertigungen • An- und Verkauf

A-1030 Wien, Kegelgasse 2
(Ecke Untere Viaduktgasse)

Tel. +43-1-713 78 23-0 Mobil: +43-676-84 83 57 22
Fax: +43-1-713 78 23-20 e-mail: office@zendron.at

www.zendron.at



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.